

CALIFORNIA bezpečnostní polobotka

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

Technický list

CALIFORNIA bezpečnostní polobotka

Kód produktu: 2295-S3LESD



svršek	poromerický materiál microfibre
podšívka	laminovaná prodyšná textilie MESH
vkładací stélka	HI-POLY – anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
podešev	PU/PU – odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástrík
velikost	36 – 49
norma	ČSN EN ISO 20345:2012, ČSN EN ISO 61340-5-1:2017 ed. 3
provedení	S3 ESD SRC – s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALIC

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teple	NE

CALIFORNIA bezpečnostní polobotka

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

WR Odolnost proti vodě	NE
WRU Průnik a absorpce vody	ANO
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	ANO
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	ANO
ESD ESD obuv	ANO
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	EN ISO 20345:2011
Značení obuvi	S3

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	0,80 kg	1,05 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	615 mm	330 mm	11,20 kg	236,0 mm
37	0,83 kg	1,07 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	615 mm	330 mm	11,60 kg	243,0 mm
38	0,88 kg	1,13 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	615 mm	330 mm	12,00 kg	250,0 mm
39	0,90 kg	1,14 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	615 mm	330 mm	12,40 kg	257,0 mm
40	0,93 kg	1,17 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	615 mm	330 mm	12,60 kg	264,0 mm
41	0,98 kg	1,22 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	615 mm	330 mm	13,00 kg	271,0 mm
42	1,00 kg	1,25 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	615 mm	330 mm	13,40 kg	278,0 mm
43	1,06 kg	1,33 kg	210 mm	345 mm	125 mm	435 mm	640 mm	360 mm	14,20 kg	285,0 mm
44	1,07 kg	1,34 kg	210 mm	345 mm	125 mm	435 mm	640 mm	360 mm	14,40 kg	292,0 mm
45	1,10 kg	1,38 kg	210 mm	345 mm	125 mm	435 mm	640 mm	360 mm	14,80 kg	298,0 mm
46	1,11 kg	1,39 kg	210 mm	345 mm	125 mm	435 mm	640 mm	360 mm	15,00 kg	305,0 mm
47	1,17 kg	1,45 kg	210 mm	345 mm	125 mm	435 mm	640 mm	360 mm	15,40 kg	312,0 mm
48	1,24 kg	1,52 kg	210 mm	345 mm	125 mm	435 mm	640 mm	360 mm	16,20 kg	320,0 mm
49	1,28 kg	1,55 kg	210 mm	345 mm	125 mm	435 mm	640 mm	360 mm	16,40 kg	328,0 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64041990
Intrastat - kód země	CN

CALIFORNIA bezpečnostní polobotka

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

Intrastat - hmotnost	1,25 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1