

# OSAKA holínky bezpečnostní černé

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Holínky

## Technický list

### OSAKA holínky bezpečnostní černé

Kód produktu: 1004-S5



|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>svršek</b>    | PVC/NITRIL                                          |
| <b>podešev</b>   | PVC/NITRIL                                          |
| <b>velikost</b>  | 37 – 48                                             |
| <b>norma</b>     | ČSN EN ISO 20345:2023                               |
| <b>provedení</b> | S5 FO SR – s ocelovou tužinkou a ocelovou planžetou |

## Vlastnosti

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| <b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL      | NE  |
| <b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS      | NE  |
| <b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc. | ANO |
| <b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)              | NE  |
| <b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu     | NE  |
| <b>WR</b> Odolnost proti vodě                           | NE  |
| <b>WRU</b> Průnik a absorpce vody                       | NE  |
| <b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu                    | NE  |
| <b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu              | NE  |
| <b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji       | ANO |

# OSAKA holínky bezpečnostní černé

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Holínky

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>P</b> Odolnost proti propíchnutí                     | ANO               |
| <b>E</b> Absorpce energie v patě                        | ANO               |
| <b>M</b> Ochrana nártu                                  | NE                |
| <b>A</b> Antistatická obuv                              | ANO               |
| <b>AN</b> Ochrana kotníku                               | NE                |
| <b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu                    | NE                |
| <b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS   | NE                |
| <b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc. | NE                |
| <b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB          | NE                |
| <b>Free-tex</b> Membrána                                | NE                |
| <b>Michelin</b> Podešev Michelin                        | NE                |
| <b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém    | NE                |
| <b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí              | NE                |
| <b>ESD</b> ESD obuv                                     | NE                |
| <b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi                      | NE                |
| <b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv                       | NE                |
| <b>Norma</b>                                            | EN ISO 20345:2022 |
| <b>Značení obuvi</b>                                    | S5                |

## Logistické parametry

| Velikost | Hmotnost čistá | Hmotnost hrubá | Krabička prodejní - šířka | Krabička prodejní - délka | Krabička prodejní - výška | Karton - šířka | Karton - délka | Karton - výška | Váha balení (karton) | Vnitřní délka obuvi |
|----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 37       | 2,07 kg        | 2,07 kg        | 400 mm                    | 580 mm                    | 140 mm                    | 430 mm         | 430 mm         | 460 mm         | 21,94 kg             | 240,0 mm            |
| 38       | 2,11 kg        | 2,11 kg        | 400 mm                    | 580 mm                    | 140 mm                    | 430 mm         | 430 mm         | 460 mm         | 22,25 kg             | 250,0 mm            |
| 39       | 2,13 kg        | 2,13 kg        | 400 mm                    | 580 mm                    | 140 mm                    | 430 mm         | 430 mm         | 460 mm         | 22,49 kg             | 255,0 mm            |
| 40       | 2,26 kg        | 2,26 kg        | 400 mm                    | 580 mm                    | 140 mm                    | 430 mm         | 430 mm         | 460 mm         | 23,81 kg             | 260,0 mm            |
| 41       | 2,29 kg        | 2,29 kg        | 400 mm                    | 580 mm                    | 140 mm                    | 430 mm         | 430 mm         | 460 mm         | 24,14 kg             | 270,0 mm            |
| 42       | 2,36 kg        | 2,36 kg        | 400 mm                    | 580 mm                    | 140 mm                    | 430 mm         | 430 mm         | 460 mm         | 24,82 kg             | 275,0 mm            |
| 43       | 2,50 kg        | 2,50 kg        | 400 mm                    | 580 mm                    | 140 mm                    | 430 mm         | 430 mm         | 490 mm         | 26,20 kg             | 280,0 mm            |
| 44       | 2,63 kg        | 2,63 kg        | 400 mm                    | 580 mm                    | 140 mm                    | 430 mm         | 430 mm         | 490 mm         | 27,51 kg             | 288,0 mm            |
| 45       | 2,68 kg        | 2,68 kg        | 400 mm                    | 580 mm                    | 140 mm                    | 430 mm         | 430 mm         | 490 mm         | 27,48 kg             | 295,0 mm            |
| 46       | 2,73 kg        | 2,73 kg        | 400 mm                    | 580 mm                    | 140 mm                    | 430 mm         | 430 mm         | 490 mm         | 28,53 kg             | 300,0 mm            |
| 47       | 2,81 kg        | 2,81 kg        | 400 mm                    | 580 mm                    | 140 mm                    | 430 mm         | 430 mm         | 490 mm         | 29,30 kg             | 310,0 mm            |
| 48       | 2,83 kg        | 2,83 kg        | 400 mm                    | 580 mm                    | 140 mm                    | 430 mm         | 430 mm         | 490 mm         | 29,40 kg             | 317,0 mm            |

## Obchodní parametry

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Intrastat - kód zboží</b>          | 64011000 |
| <b>Intrastat - kód země</b>           | CN       |
| <b>Intrastat - hmotnost</b>           | 2,36 kg  |
| <b>Intrastat - doplňková jednotka</b> | NPR      |
| <b>Intrastat - doplňkové množství</b> | 1        |